

Низковольтное комплектное устройство Стенд источника напряжения постоянного тока (ИНПТ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



ПОДСТАНЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯНЕФТЕГАЗОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОПИСАНИЕ

Источник предназначен для обеспечения стабилизированным напряжением постоянного тока бортового и наземного оборудования в процессе наземной подготовки изделий. По условиям эксплуатации ИСТОЧНИК относится к аппаратуре группы 1.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69 (ГОСТ РВ 20.39.304- 98), климатическое исполнение «УХЛ».

СЕРТИФИКАТЫ

- ТР ТС;
- промышленная безопасность;
- пожаробезопасность;
- сейсмостойкость;
- аттестация ГОСТ Р 8.568;
- свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение	220+/-15% В
Род тока и частота	переменный ток частоты 50 Гц
Пределы регулирования выходного напряжения	24 – 32 В
Номинальная выходная мощность	3200 Вт
Коэффициент пульсации выходного напряжения	не более 1%
Уровень ограничения выходного тока	130+/-5 А
Напряжение срабатывания защит	35+1,0/0,5 В
Время срабатывания защит	100 мс
КПД	0,89
Время работы	продолжительный
Степень защиты по ГОСТ 14254-80	IP54
Габаритные размеры, мм	600x600x350